

⚠️ お買い求めになる前に

- 本製品は、**バッテリーを内蔵していません。**
ご使用になる場合は必ず家庭用コンセント (AC100V) が必要です。
- バッテリーの充電以外には使用しないでください。
- 本製品はニッケド、ニッケル、リチウムバッテリーなどには充電できません。
- 本製品にセルスタート(エンジン始動補助)機能はありません。
- バッテリーの状態によっては、充電しない場合があります。
- バッテリーの端子電圧が **DC3V 以下まで低下しているバッテリーには充電しません。**
- 一度過放電状態 (約DC 10.5V以下) まで放電したバッテリーは、充電を行っても性能が十分に復帰しない場合があります。
- バッテリー容量が20Ah未満のバッテリーには充電しないでください。

充電時間について (参考)

※下記表に記載されている充電時間は、一般的なバッテリーを約50%放電した状態から、エンジンの始動が可能(70%)な状態や充電が完了するまでの目安の時間です。
バッテリーの種類や状態によって、充電時間は異なります。

バッテリーの種類	充電モード	電流選択	充電開始条件		充電時間	
			バッテリー形式	70%充電	100%	
オープン/シールドバッテリー	STANDARD	2A	○○B19	約4~5時間	約8~9時間	
		8A	○○D31	約4~5時間	約8~9時間	
		15A	○○G51	約2~3時間	約5~6時間	
ドライセル/ディープサイクルバッテリー	AGM/DEEP CYCLE	2A	20Ah	約4時間~	約8時間~*	
		8A	80Ah	約4時間~	約8時間~*	
		15A	150Ah	約7時間~	約9時間~*	

※安全の為、AGM/DEEP CYCLE モードで充電をしている場合、一定時間充電を行っても充電状況が進行しない場合は、充電電流を制限します。また、全てのバッテリー選択時に24時間以上経過しても充電完了しない場合は充電を停止します。

充電で、バッテリーの長寿命と 快適ドライブを約束!



充電できるバッテリーの種類

電圧: DC12V バッテリー容量: 20Ah~150Ah (5時間率)

● オープンバッテリー (開放型)



バッテリーの上面にある液口栓 (バッテリー液を補充する穴の栓) を開けることができるタイプ

● シールドバッテリー (密閉型)



バッテリー液の補充が不要のタイプ

● AGMバッテリー (ドライセルバッテリー)



完全密閉されており、縦横自由に搭載可能で二つに割っても電解液がこぼれないタイプ

● ディープサイクルバッテリー



繰り返しの充放電に優れたタイプ

製品仕様

品番	2707	使用環境温度	0℃~40℃
品名	SMART CHARGER 15A	適合バッテリー	DC12V 鉛バッテリー
入力電圧	AC100V 50Hz/60Hz	適合バッテリー種	20Ah~150Ah (5時間率)
出力電圧	DC14.4V (STANDARD) DC14.8V (AGM) DC15.3V (DEEP CYCLE)	本体サイズ	223(W)×174(D)×130(H)mm
		質量	1.3kg
出力電流	最大15A	充電ケーブル長	1.8m
		電源コード長	1.8m
消費電力	200VA	製品安全	クラス0機器 (J60335-1 2.4.5)
充電方式	フローティング充電方式		

※改良のため、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。

※印刷の関係上、パッケージの写真と実際の商品の色とは多少異なる場合があります。

※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。