

農耕機の
バッテリーにも
対応!



12V/24Vバッテリー 充電器 SMART CHARGER 25A

大電流で充電できる

12V/25A 24V/12A

充電状態がわかる 液晶ディスプレイ

- バッテリーに合った設定が可能(標準・AGM・ディープサイクル)
- 充電電流の選択が可能(2A・5A・12A・25A)※24V時は12A
- 過放電したバッテリーを活性化します。
- 各種保護回路を搭載

セルスタート(エンジン始動補助)機能付



バックアップ
不要

スイッチング電源だから
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。

火花がでない!
安全

バッテリー接続時に
火花が出ないので
安全です。

充電完了後も
安心

つないだままでも
過充電の心配が
ありません。

12v/24v

2A > 5A > 12A > 25A

充電電圧

充電電流

対応例



軽・普通自動車



トラック



農機・建設機械



小型船舶

- オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応 ● 電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示
- 電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能
- 12V/24Vを自動で認識 ● バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
- セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載 ● バッテリー活性化機能搭載
- 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
- 軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応
- 充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計
- 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能

電気用品安全法

適合品

※本製品は、電気用品安全法に適合しています。

本体裏

収納フック



充電クリップと充電ケーブル・電源コードを
収納フックに巻き取り収納が可能。

製品仕様

品番	2708	消費電力	450W
品名	SMART CHARGER 25A	充電方式	フローティング充電方式
入力電圧	AC100V 50Hz/60Hz	使用環境温度	0℃~40℃
出力電圧	DC12Vバッテリー DC14.4V (STANDARD) DC14.8V (AGM) DC15.3V (DEEP CYCLE)	適合バッテリー	DC12V/DC24V 鉛バッテリー
	適合バッテリー容量	20Ah~250Ah (5時間率)	
出力電流	DC24Vバッテリー DC28.8V (STANDARD) DC29.6V (AGM) DC30.6V (DEEP CYCLE)	外径寸法	260(W)×210(D)×142(H)mm
	25A(充電時最大)	質量	1.9kg
	35A(セルスタート補助機能時)	充電ケーブル長	1.8m
		電源コード長	1.8m
		製品安全	クラス0機器(J60335-1 2.4.5)

※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。



パッケージ

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2708	SMART CHARGER 25A	271×244×149	4960169027088	14960169027085