

チューブレスタイヤ用

パンク修理キット ミニステックタイプ

第4類第1石油類
危険等級Ⅱ

火気厳禁

適用範囲：原付・オートバイ

ご使用になる前に、注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また読んだ後も大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意～必ずお守りください。



- エコセメントは火気の近くで使用しないでください。
- 本製品の本来の用途以外に使用しないでください。



- エコセメントには有機溶剤が含まれています。換気のよい場所で作業してください。
※エコセメントにトルエンは使用しておりません。
- 修理完了後は水と石けんで十分に手を洗ってください。

使用上のご注意

- 本製品は、トレッド面の傷穴によるパンクの修理キットです。以下のようなパンクには使用できません。
 - ・ガラスや鉄片などによる裂傷
 - ・直径が6mm以上の傷穴
 - ・トレッド面以外のパンク(サイドウォールやショルダー部分など)
- 以下のようなタイヤには使用できません。
 - ・老化したタイヤ
 - ・すりへったタイヤ
 - ・トラック用タイヤ
 - ・チューブ入りタイヤ
 ※チューブ入りタイヤの修理には、No.835 ワンパッチタイプをお買い求めください。
- エコセメント以外の接着剤を使用しないでください。

保管上のご注意

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- エコセメントは蒸発しやすいので、使用後はしっかりとキャップを締めて保管してください。

補充用品

- ミニステック、エコセメントがなくなった場合は、No.834 ミニステックタイプ専用補充品をお買い求めください。

BAL 関連商品

- エアーコンプレッサー (パンク修理中や修理後の空気充てんに)
- クロスレンチ (ホイールの脱着に)
- インパクトレンチ (ホイールの脱着に)
- エアーゲージ (空気圧の測定に)

梱包内容

品名	数量	品名	数量
ミニステックリーマー	1	目印シール	3
ミニステック	3	取扱説明書	1
エコセメント	1		

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

※印刷の関係上、パッケージの写真と実際の商品の色とは多少異なる場合があります。


発売元：大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号

TEL(06)6996-2631(代) 大阪本社 東京支社

URL <https://www.bal-ohashi.com>

製造元：マルニ工業株式会社

箱内の説明書も
お読みください。

チューブレスタイヤ用

パンク修理キット

ミニステックタイプ

ご使用になる前に、以下の使いかたおよび注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また読んだ後も大切に保管し、必要な時にお読みください。

適用範囲 原付・オートバイ

安全上のご注意 ~必ずお守りください~

- △警告**
 - ・エコセメントは火気の近くで使用しないでください。
 - ・本製品の本来の用途以外に使用しないでください。
- △注意**
 - ・エコセメントには有機溶剤が含まれています。換気の良い場所で作業してください。
 - ※エコセメントにトルエンは使用しておりません。
 - ・修理完了後は水と石けんで十分に手を洗ってください。

使いかた

〈楽に作業を進めるために…〉

※空気が完全に抜けている場合や、作業中に空気が抜けてきた場合は、別売のBALエアコンプレッサーなどで指定空気圧の半分程度まで空気を充て込んでください。

作業上のご注意

※3~5の作業で必ず傷穴を広げてください。傷穴調整が不十分な場合、修理材に傷が入り空気漏れの原因になります。

1 目印シール

パンクの原因になっている釘などの異物を取り除いてください。
※付属の目印シールを傷穴に軽く貼り付けておくと、傷穴の位置が簡単に確認できます。

2

ミニステックリーマーのリーマー部分から赤色のリングを取り外してください。

3

ミニステックリーマーのリーマー部分にエコセメントを塗布してください。

4

1で貼り付けた目印シールをはがして、ミニステックリーマーを傷穴の方向に合わせて右に回しながら根元まで押し込んでください。

5

ミニステックリーマーを右に回しながら引き抜いてください。ミニステックリーマーのリーマー部分にエコセメントを塗布し、上記3~5の作業を必ず3回以上繰り返してください。

6

ミニステックリーマーのリーマー部分に2で取り外した赤色のリングを取り付けてください。

7

ミニステックリーマーにミニステックを奥まで差し込んでください。

8 保護フィルム

ミニステックの保護フィルムをはがして、ミニステックの周囲にエコセメントをたっぷり塗ってください。

9

タイヤの傷穴にミニステックを当て傷穴の方向に合わせて、回せずにミニステックとリングが密着するまで、まっすぐに押し込んでください。

10

ミニステックリーマーを引き抜き、タイヤのトレッド面から約3mm残してミニステックを切り取ってください。

11

修理完了後は別売のBALエアコンプレッサーなどを使用して、タイヤの適正空気圧まで空気を充て込んでください。

※パッケージ裏面に記載している使用上のご注意および保管上のご注意も併せてご覧ください。

セット内容

品名	数量
ミニステックリーマー	1
エコセメント	1
ミニステック	3
目印シール	3

補充用品

●ミニステック、エコセメントがなくなった場合は、**No.843 ミニステック補充用**をお買い求めください。

発売元: **大橋産業株式会社**
 〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号
 TEL (06)6996-2631(代) 大阪本社 東京支社
[URL https://www.bal-ohashi.com](https://www.bal-ohashi.com)
 製造元: **マルニ工業株式会社**