

360度録画  
ドライブレコーダーミラー  
**BALUCE 360**  
バルーチェ



製品紹介ページ



**3**カメラで  
撮り逃さない  
すべてのカメラに「STARVIS™」搭載

GPS

STARVIS

360 高解像度  
万画素

FullHD  
1920

VCI

※360度カメラ クラスB 適合品

SONY「STARVIS™」を  
すべてのカメラに搭載



STARVISあり STARVISなし  
夜間でも鮮明、高画質な映像

360°全方位を録画



前後左右 後方  
前後左右の画像を生成し、4分割の画像を画面に表示可能

バック時に  
2画面表示で駐車をサポート



後方 後方下側  
バック時に障害物などを広域画像とズーム画像の2画面で表示

すべてのカメラに「STARVIS™」を搭載  
スタービス

- 360度カメラ+セパレート型前後カメラ搭載で、前後左右の死角を軽減
- 車両後退時に「広域画像」と「ズーム画像」の2画面を表示して駐車をサポート
- 「ズーム設定」「緊急録画モード」を瞬時にワンタッチで操作できるアイコンを搭載
- VCCIの最も厳しいクラスBに適合し、電波干渉をより軽減
- 5種類の表示モードを搭載
- 液晶ディスプレイは「低反射ガラス」を採用、画面が明るく映り込みが少ない
- 設定した速度を超えるとアラームでお知らせ
- 録画した「360度」「前後」の映像を製品本体で再生、確認が可能

事故時補償制度  
対象製品



360度カメラ 360万画素	前後カメラ 200万画素	FULL HD	LED信号機対応	GPS	Gセンサー	音声録音
CMOSセンサー	CMOSセンサー	フルHD				
226° (360度対角)	フロント対角 136°	140° リヤ対角	リヤカメラ倍率 x1~20	駐車ガイド線調整	速度超過お知らせ	32GB microSDHC (32GB)付属
360度 226°	フロント 136°	リヤ 140°	リヤカメラ倍率	駐車ガイド線調整	速度超過お知らせ	microSDHCカード (32GB)付属

12V/24V  
自動判別で動作

防水・防塵設計  
リヤカメラIEC規格IP67適合

10.88v型  
全面液晶ディスプレイ

HDR 搭載  
白とびや黒つぶれを軽減

地デジノイズ低減設計  
VCCI クラスB 適合

製品仕様【本体】

液晶	10.88V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1920×480)	常時録画時間	1分/2分/3分	
記録媒体	microSDカード(8~256GB) Class10推奨	Gセンサー	オフ/高/中/低	
カメラ	イメージセンサー	360万画素 CMOSセンサー HDR	ファイル形式	動画:TS / 静止画:JPEG
	視野角(レンズ対角)	対角:226° / 水平:226° / 垂直:226°	音声録音	有 ※オン/オフ可能
	F値	F2.0	映像外部入力	フロント
最大記録画角	対角:226° / 水平:226° / 垂直:226°	使用電圧	DC12V / 24V	
記録解像度	動画	1920×1920	本体サイズ	約258(W)×28(D)×102(H)mm ※取付固定具を除く
	静止画	1920×1920	質量	約361g
有効画素数	360万画素	動作温度範囲	-10℃~60℃	
フレームレート	27.5fps	内蔵バッテリー	スーパーキャパシタ、ボタン電池(時計用)	
記録方式	常時録画	消費電力	最大7W	
	緊急録画(Gセンサー/手動)	製品保証期間	1年(消耗品は除く)	
	駐車監視モード	衝撃監視録画		

※各表示画面はメモコン合成です。実際の映像とは異なります。 ※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。  
※STARVIS および STARVIS は、ソニー株式会社の商標です。

【リヤカメラ】

カメラ	イメージセンサー	200万画素 CMOSセンサー HDR
	視野角(レンズ対角)	対角:140° / 水平:112° / 垂直:60°
	F値	F1.8
最大記録画角	対角:140° / 水平:112° / 垂直:60°	
記録解像度	動画	1080P:1920×1080
	静止画	1920×1080
有効画素数	200万画素	
フレームレート	25fps	
ファイル形式	動画:TS / 静止画:JPEG	
使用電圧	DC5V	
消費電力	1.1W	
コード長	約7.5m ※リヤカメラ接続コード含む	
本体サイズ	約56(W)×28(D)×26.5(H)mm	
質量	約70g ※ブラケット含まず	
動作温度範囲	-10℃~60℃	

【フロントカメラ】

カメラ	イメージセンサー	200万画素 CMOSセンサー HDR
	視野角(レンズ対角)	対角:136° / 水平:115° / 垂直:61°
	F値	F2.0
記録解像度	動画	1080P:1920×1080
	静止画	1920×1080
有効画素数	200万画素	
フレームレート	27.5fps	
コード長	約3m	
本体サイズ	約58(W)×42(D)×28(H)mm	
質量	約53g	
梱包内容		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体、電源接続コード、リヤカメラ接続コード、本体接続ケーブル</li> <li>・中間アダプタ、フロントカメラ、リヤカメラ、GPSユニット</li> <li>・リヤカメラ取付用ステー、固定バンド、microSDカード32GB</li> <li>・クロス、取扱説明書【1.反射防止フィルム、1.録画用ステッカー】</li> </ul>		

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
5800	360度録画ドライブレコーダーミラー バルーチェ360	340×130×81	4960169058006	14960169058003	4

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。